

Паспорт виробу

Boxer P *



Вбудований зачинювач для одностулкових маятникових дверей із шириною стулки до 1100 мм

ЗАСТОСУВАННЯ

- Протипожежні та димозахисні двері, вимагається сертифікат відповідності
- Право- та лівосторонні маятникові двері
- Маятникові двері з шириною стулки до 1100 мм та вагою 80 кг
- Для дверних полотен товщиною від 40 мм
- Інтегрований монтаж



ОСОБЛИВОСТІ

- Плавне регулювання сили закривання EN2-4
- Можливе використання для дверей з петлями праворуч та ліворуч без перемикання
- Зачинювач вбудовано у дверне полотно або коробку та відповідає найвищим вимогам до дизайну
- Вбудоване демпфування відкриття, загальмовує різко відчинені двері
- Гідравлічний кінцевий дохлоп, що прискорює рух дверей незадовго до досягнення закритого стану
- Можливе індивідуальне налаштування швидкості зачинення
- Можливість регулювання функцій у змонтованому стані

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка	Boxer P *
Ширина стулки (макс.)	1100 mm
Вага стулки (макс.)	120 kg
Вид монтажу	Приховане розташування
Кут відкриття (макс.)	120 °
Регульована сила закривання	Так, плавно (безступінчасто)
Регульована швидкість зачинення	Так
Регульоване кінцеве дотискання	Так, через клапан
Інтегроване демпфування відкриття	Так, регулюється за допомогою гідравліки
Позиція регулювання сили закривання	Зверху
Фіксатор	Опціонально
Інтегрований датчик диму	Ні

СКЛАДАЄТЬСЯ З:

КОРПУС ЗАМИКАЧА BOXER 2-4

Фундамент вбудованого зачинювача EN 2-4 з демпфуванням відкриття



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Подовження осі	Розміри	Колір
Зачинювач GEZE Boxer 2-4	Сила закривання EN2-4 з демпфуванням відкриття (без ковзаючої тяги), ширина стулки до 1100 мм, мінімальна товщина дверного полотна 40 мм	101759	4 mm	286 x 32 x 45 mm	Сріблястий колір
Зачинювач GEZE Boxer 2-4	Сила закривання EN2-4 з демпфуванням відкриття (без ковзаючої тяги), ширина стулки до 1100 мм, мінімальна товщина дверного полотна 40 мм	099728		286 x 32 x 45 mm	Сріблястий колір

КОРПУС ЗАМИКАЧА BOXER 2-4 2V

Фундамент вбудованого зачинювача EN 2-4 з демпфуванням відкриття та клапаном кінцевого дотискання



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Подовження осі	Розміри	Колір
Замикач GEZE Boxer 2-4 2V	Сила закривання EN2-4 з демпфуванням відкриття та незалежним клапаном кінцевого дотискання (також можлива функція кінцевого гальмування, без ковзаючої тяги) / Ширина стулки до 1100 мм, товщина дверного полотна мін. 40 мм	134494	8 mm	286 x 32 x 45 mm	Сріблястий колір
Замикач GEZE Boxer 2-4 2V	Сила закривання EN2-4 з демпфуванням відкриття та незалежним клапаном кінцевого дотискання (також можлива функція кінцевого гальмування, без ковзаючої тяги) / Ширина стулки до 1100 мм, товщина дверного полотна мін. 40 мм	134448		286 x 32 x 45 mm	Сріблястий колір
Замикач GEZE Boxer 2-4 2V	Сила закривання EN2-4 з демпфуванням відкриття та незалежним клапаном кінцевого дотискання (також можлива функція кінцевого гальмування, без ковзаючої тяги) / Ширина стулки до 1100 мм, товщина дверного полотна мін. 40 мм	134493	4 mm	286 x 32 x 45 mm	Сріблястий колір

КОВЗАЮЧА ТЯГА BOXER P 12 MM

З габаритною висотою 12 мм та важелем для маятникових дверей (лише Boxer 2-4)



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Розміри	Колір	Довжина
Ковзаюча тяга Boxer 12 мм	з важелем для маятникових дверей, габаритна висота 12 мм (лише Boxer 2-4)	135733	440 x 20 x 12 mm	згідно з таблицею RAL	440 mm
Ковзаюча тяга Boxer 12 мм	з важелем для маятникових дверей, габаритна висота 12 мм (лише Boxer 2-4)	129344	440 x 20 x 12 mm	Сріблястий колір	440 mm

КОВЗАЮЧА ТЯГА BOXER P 20,7 MM

З габаритною висотою 20,7 мм та важелем для маятникових дверей (лише Boxer 2-4)



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Розміри	Колір	Точка фіксації, макс.
Ковзаюча тяга Boxer 20,7 мм	з важелем для маятникових дверей та механічною фіксацією, габаритна висота 20,7 мм (лише Boxer 2-4)	104246	440 x 31 x 20.7 mm	Сріблястий колір	120 °
Ковзаюча тяга Boxer 20,7 мм	з важелем для маятникових дверей та механічною фіксацією, габаритна висота 20,7 мм (лише Boxer 2-4)	135731	440 x 31 x 20.7 mm	згідно з таблицею RAL	120 °

КОМПОНЕНТИ

БЛОК МЕХАНІЧНОЇ ФІКСАЦІЇ

Для ковзаючої тяги Standard-/T-Stop-/Boxer 20,7 мм



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Матеріал
Блок механічної фіксації	для ковзаючої тяги стандарт / T-Stop / Boxer 20,7 мм, з регулюванням утримуючої сили, що вмикається та вимикається, з можливістю перекривання	071924	Сталь

ПРУЖНИЙ ОБМЕЖУВАЧ ВІДКРИВАННЯ

для ковзаючої тяги Boxer 12 мм



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер
Пружний обмежувач відкриття	для ковзаючої тяги Boxer 12 мм	129343

ПРУЖНИЙ ОБМЕЖУВАЧ ВІДКРИВАННЯ

для клепаної ковзаючої тяги, стандартної ковзаючої тяги BG, стандартної ковзаючої тяги та ковзаючої тяги Boxer 20,7 мм



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Розміри	Матеріал
Пружний обмежувач відкриття	для клепаної ковзаючої тяги, стандартної ковзаючої тяги BG, стандартної ковзаючої тяги та ковзаючої тяги Boxer 20,7 мм	069780		ПВХ



БЛОК МЕХАНІЧНОЇ ФІКСАЦІЇ

для ковзаючої тяги Boxer 12 мм



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер
Блок механічної фіксації	для ковзаючої тяги Boxer 12 мм, регульоване зусилля зачинення, без можливості перекривання	129145

* Вище позначені продукти можуть відрізнятися за формою, типом, властивостями, функцією чи доступністю залежно від країни. У разі виникнення питань звертайтеся до свого консультанта GEZE.